



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 02-2016-PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

ULTRAPOL RG 03/10

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyrób przeznaczony jest do wykonywania izolacji cieplnej i akustycznej ścian i stropów metodą natrysku wewnątrz budynków przemysłowych, użytkowych i mieszkalnych.

3. Producent:

ULTRAPUR Sp. z o.o.

Ul. Chwaliszewo 72/7

61-104 Poznań

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 14315-1:2013

Jednostka notyfikowana

Nr 1488

Instytut Techniki Budowlanej

00-611 Warszawa,

Ul. Filtrowa 1

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicza charakterystyka	Właściwość użytkowa	Specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	PN-EN 14315-1:2013 PN-EN 13501-1+A1:2010 PN-EN 11925-2:2010
Przewodność cieplna	$\lambda_m = 0,037 \text{ W/mK}$ $\lambda_{90,90} = 0,038 \text{ W/mK}$	PN-EN 14315-1:2013-06 PN-EN 12667:2002
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu	$W_p < 7 \text{ kg/m}^2$	PN-EN 14315-1:2013-06 PN-EN 1609:2013-07 met. B
Przepuszczalność pary wodnej: współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej współczynnik przepuszczania pary wodnej	$\mu > 3,6$ $> 0,147 \text{ mg/(m}\cdot\text{h}\cdot\text{Pa)}$	PN-EN 14315-1:2013-06 PN-EN 12086:2013-07
Stabilność wymiarowa w temp. 70°C i 90% wilgotności względnej, po upływie 48h	$\Delta\epsilon < 1\%$	PN-EN 14315-1:2013-06 PN-EN 1604:2013-07
Stabilność wymiarowa w temp. 20°C, po upływie 48h	$\Delta\epsilon < 0,5\%$	PN-EN 14315-1:2013-06 PN-EN 1604:2013-07
Emisja lotnych związków organicznych	Spełnia wymagania w zakresie krajowych przepisów dotyczących wydzielania substancji niebezpiecznych i może być stosowane w pomieszczeniach kategorii A i B, przeznaczonych na pobyt ludzi.	PN-EN 14315-1:2013-06 PN-EN ISO 16000-9:2009 ISO 16000-6:2011 PB LS-002/4/09-1999 PB LS-012/2/09-2004

7. Właściwości użytkowe określonego w pkt. 1 wyrobu są zgodne z podanymi w pkt. 6 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta wyrobu.

W imieniu producenta podpisał:

Witold Pająk - technolog



ULTRAPUR
Ultrapur Sp. z o.o.
61-104 Poznań ul. Chwaliszewo 72/7
NIP 783 17 08 550 REGON 302629773
tel 61 415 29 82 fax 61 415 29 84

dnia 11.04.2016