



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 01-2015-PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

ULTRAPOL RG 03/35

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyrób przeznaczony jest do wykonywania izolacji cieplnej i akustycznej ścian i stropów metodą natrysku w budynkach przemysłowych, użytkowych i mieszkalnych.

3. Producent:

ULTRAPUR Sp. z o.o.

Ul. Chwaliszewo 72/7

61-104 Poznań

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 14315-1:2013

Jednostka notyfikowana

Nr 1488

Instytut Techniki Budowlanej

00-611 Warszawa,

Ul. Filtrowa 1


Ultrapur Sp. z o.o.
61-104 Poznań ul. Chwaliszewo 72/7
NIP 783 17 08 550 REGON 302629773
tel 61 415 29 82 fax 61 415 29 84

Artur Kapiś

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicza charakterystyka	Właściwość użytkowa		Specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E		PN-EN 14315-1
Przewodność cieplna, λ	$\lambda_m = 0,021 \text{ W/mK}$ $\lambda_{90,90} = 0,022 \text{ W/mK}$		PN-EN 14315-1
Deklarowana wartość współczynnika przewodzenia ciepła uwzględniająca efekt starzenia, λ_D w zależności od grubości nominalnej d_N	dla pianki otwartej dyfuzyjnie z jednej strony: dla $d_N < 40 \text{ mm}$ $\lambda_D = 0,028 \text{ W/mK}$ dla $40 \text{ mm} \leq d_N < 60 \text{ mm}$ $\lambda_D = 0,027 \text{ W/mK}$ dla $d_N \geq 60 \text{ mm}$ $\lambda_D = 0,026 \text{ W/mK}$	dla pianki otwartej dyfuzyjnie z obu stron: dla $d_N < 80 \text{ mm}$ $\lambda_D = 0,028 \text{ W/mK}$ dla $80 \text{ mm} \leq d_N < 120 \text{ mm}$ $\lambda_D = 0,027 \text{ W/mK}$ dla $d_N \geq 120 \text{ mm}$ $\lambda_D = 0,026 \text{ W/mK}$	PN-EN 14315-1
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu	$W_p < 0,23 \text{ kg/m}^2$		PN-EN 14315-1
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej	$\mu > 35$ MU35		PN-EN 14315-1
Napężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym	$\sigma_{10} > 200 \text{ kPa}$ C5(10\ Y)200		PN-EN 14315-1

7. Właściwości użytkowe określonego w pkt. 1 wyrobu są zgodne z podanymi w pkt. 6 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta wyrobu.

W imieniu producenta podpisał:



Ultrapur Sp. z o.o.
 61-104 Poznań ul. Chwaliszewo 72/7
 NIP 783 17 08 550 REGON 302629773
 tel 61 415 29 82 fax 61 415 29 82

dnia 19.03.2015

Artur Papis